

CBB 21型




CBB

技术要求

参照标准	IEC 60384-16, GB 10190	额定电压(U)	20±0.5°C (U±3.0%R20)	说明
气候类别	55/100/21	绝缘电阻(IR)	20±0.5°C, 1min 100Vdc(UFR+500%R) 测量电压105Vdc; UR±500Vdc; 测量电压595Vdc; CR±0.25μF, IR±6±104MO CR±0.35μF, IR±3±108MO μF	①、额定电压中的交流电压的频率是工频(50Hz) 电容器由工作电压频率上升而下降; ②、电容器的的工作电压随温度上升而下降;在85~100°C之间,以85°C为基准,环境温度每上升1°C,电容器的额定工作电压应降低1.25%; ③、电容器的的工作频率随电容量增大而降低; ④、以上注意事项在使用电容器时应充分考虑。
额定温度(T)	85°C			
额定电压(U)	140Vdc/90Vac, 250Vdc/160Vac, 400Vdc/200Vac, 450Vdc/220Vac	损耗角正切tgδ	20±0.5°C 1KHz, tgδ±0.0038 10KHz, tgδ±0.0015(CR≤1μF) 100KHz, tgδ±0.0070(CR≥1μF)	
电容量(C)允差	0.001-12μF			
电容量偏差	20±0.5°C, 10Hz ±5%UL ▲10%(K), ▲20%(M)			

额定电压	630Vdc/220Vac					630Vdc/220Vac					630Vdc/220Vac				
	外形尺寸					外形尺寸					外形尺寸				
标准容量	Wmax	Hmax	Tmax	P	d	Wmax	Hmax	Tmax	P	d	Wmax	Hmax	Tmax	P	d
(μF)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
0.0010	7.2	7.0	4.0	5.0	0.5	10.2	7.5	3.5	7.5	0.6					
0.0012	7.2	7.0	4.0	5.0	0.5	10.2	7.5	3.5	7.5	0.6					
0.0015	7.2	7.0	4.0	5.0	0.5	10.2	7.5	3.5	7.5	0.6					
0.0018	7.2	7.0	4.0	5.0	0.5	10.2	7.5	3.5	7.5	0.6					
0.0022	7.2	7.0	4.0	5.0	0.5	10.2	7.5	3.5	7.5	0.6	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0027	7.2	7.0	4.0	5.0	0.5	10.2	7.5	3.5	7.5	0.6	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0033						10.2	7.5	3.5	7.5	0.6	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0039						10.2	7.5	3.5	7.5	0.6	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0047						10.2	7.5	4.0	7.5	0.6	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0056						10.2	7.5	4.0	7.5	0.6	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0068						10.2	7.5	4.0	7.5	0.6	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0082						10.2	8.0	4.0	7.5	0.6	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0100						10.2	8.5	4.5	7.5	0.6	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0120						10.2	8.5	4.5	7.5	0.6	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0150						10.2	9.0	5.0	7.5	0.6	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0180						10.2	9.5	5.5	7.5	0.6	13.0	9.0	4.5	10.0	0.6
0.0220											13.0	9.5	5.0	10.0	0.6
0.0270											13.0	10.0	5.5	10.0	0.6
0.0330											13.0	10.5	6.0	10.0	0.6
0.0390											13.0	11.0	6.5	10.0	0.6
0.0470											13.0	11.5	7.0	10.0	0.6



额定电压	630Vdc/220Vac					630Vdc/220Vac					630Vdc/220Vac				
	外形尺寸					外形尺寸					外形尺寸				
标准容量	Wmax	Hmax	Tmax	P	d	Wmax	Hmax	Tmax	P	d	Wmax	Hmax	Tmax	P	d
(μF)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
0.033	18.0	10.0	5.0	15.0	0.6										
0.039	18.0	10.0	5.0	15.0	0.6										
0.047	18.0	11.5	5.0	15.0	0.6										
0.056	18.0	12.0	5.0	15.0	0.6										
0.068	18.0	12.5	5.5	15.0	0.6										
0.082	18.0	13.0	6.0	15.0	0.6	26.5	14.0	6.0	22.5	0.8					
0.100	18.0	14.0	7.0	15.0	0.6	26.5	14.5	6.0	22.5	0.8					
0.120	18.0	14.5	7.5	15.0	0.6	26.5	15.5	6.0	22.5	0.8	32.0	16.0	6.0	27.5	0.8
0.150	18.0	15.5	8.5	15.0	0.6	26.5	16.0	6.0	22.5	0.8	32.0	16.5	6.0	27.5	0.8
0.180	18.0	16.5	9.0	15.0	0.6	26.5	16.5	6.0	22.5	0.8	32.0	16.5	6.0	27.5	0.8
0.220						26.5	17.0	7.0	22.5	0.8	32.0	16.5	6.0	27.5	0.8
0.270						26.5	18.0	8.0	22.5	0.8	32.0	17.0	7.0	27.5	0.8
0.330						26.5	19.0	8.5	22.5	0.8	32.0	18.0	7.5	27.5	0.8
0.390						26.5	20.0	9.5	22.5	0.8	32.0	18.5	8.5	27.5	0.8
0.470						26.5	21.0	10.5	22.5	0.8	32.0	19.5	9.5	27.5	0.8
0.560						26.5	22.0	12.0	22.5	0.8	32.0	20.5	10.0	27.5	0.8
0.680						26.5	23.5	13.0	22.5	0.8	32.0	22.0	11.5	27.5	0.8
0.820											32.0	23.0	12.5	27.5	0.8
1.000											32.0	24.5	14.0	27.5	0.8
1.200											32.0	26.5	16.0	27.5	0.8
1.500											32.0	29.0	18.0	27.5	0.8

封装:
阻燃粉末环氧
树脂封装, 阻
燃性达UL94-
V0级环保型;
符合标准